

Luftentfeuchter Meaco Dry Arete Two 25L WiFi

Leistungsstarker Luftentfeuchter und Luftreiniger in einem Gerät! Ein HEPA-Filter H13 ist im Lieferumfang enthalten. Trocknet auch große Keller-, Wohn- oder Ausstellungsräume. Dabei trotzdem sehr leise. Mit WLAN-Anbindung per App. Dank neuer Regelungstechnik noch energieeffizienter.

Artikelnummer: 14990



Produktbeschreibung

- Hersteller: [Meaco](#)
- Arbeitsweise: Kondensationstrockner mit Energierückgewinnung
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß/schwarz
- Lufteintritt: hinten
- Luftaustritt: vorne oben, mit manuell verstellbarer Luftaustrittklappe
- Ventilator: radial, 3-stufig, mit drehzahlreguliertem DC-Motor
- Luftfilter: Hauptfilter: auswaschbar, Gewebe | Schwebstofffilter (optional): nicht regenerierbar, H13 (HEPA)
- Kompressor: Rotationskompressor
- Kondensator: Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen
- Verdampfer: Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen
- Abtauung: automatisch, thermostatgesteuert (Kompressor aus)
- Kondensatwanne: Kunststoff
- Kondensatabführung: 4,8 Liter Auffangbehälter, überlaufgesichert, mit Kontrolllampe oder Direktablauf
- Hygrostat: eingebaut, elektronisch
- Bedienung: Touchscreen am Gerät oder / und per App (WLAN in Verbindung mit Server des Herstellers)
- Steuerung: Steuerbereich des Hygrostaten: 40 bis 70 % rF in 5-%-Schritten | Betriebsmodi: Nacht (kleinster Lüfterstufe, dunkles Display, keine Tastengeräusche); Wäschetrocknen; Bediensperre; Luftreinigung | Zeitschaltuhr zur Ein- oder Ausschaltung: 24-stufig (1 bis 24 Stunden) | Raumklimaüberwachung: bei ausgeschaltetem Gerät wird ein Hinweis angezeigt, wenn die Raumluftfeuchte über 70 % rF liegt
- Installation: rollbar
- Anschlussart: 2 m Netzkabel mit Schuko-Stecker
- weitere Produktdetails: Konfigurationsspeicher: automatischer Neustart nach Stromausfall oder Netztrennung mit den zuletzt eingestellten Werten

Technische Daten

- Entfeuchtungsleistung:
 - bei + 30 °C / 80 % rF: 25 Liter/Tag
 - bei + 20 °C / 60 % rF: 10,8 Liter/Tag
 - bei + 10 °C / 80 % rF: 7,2 Liter/Tag
- Kondensatbehältergröße: 4,8 Liter
- Ablaufschlauch: Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15 mm (optional als Zubehör erhältlich)
- Arbeitsbereich: von + 5 °C bis + 35 °C / von 35 % rF bis 100 % rF
- Kältemittel: R 290
- Kältemittelmenge: 0,09 kg
- FCKW Hinweis: Das Gerät enthält keine fluorierten Treibhausgase.
- Luftmenge: 255 m³/Std.
- Schalldruckpegel: bei 2 m Abstand:
 - Lüfterstufe 1: 40 dB(A)
 - Lüfterstufe 2: 42 dB(A)
 - Lüfterstufe 3: 50 dB(A)
- Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz / 16 A
- Leistungsaufnahme (max.): 400 W
- Leistungsaufnahme:
 - bei + 20 °C / 80 % rF: 264 W
 - bei + 20 °C / 60 % rF: 250 W
 - bei + 10 °C / 80 % rF: 199 W
- Stromaufnahme (max.): 2,05 A
- Breite: 366 mm
- Höhe: 618 mm
- Tiefe: 272 mm
- Gewicht: 16,1 kg

Zubehör (im Kaufpreis enthalten):

1 Stück HEPA-Filter H13

optionales Zubehör (nicht im Kaufpreis enthalten):

Kondensatpumpe Meaco Dry Arete 20/25L, HEPA-Filter 3er-Set Meaco Dry Arete 20/25L, Kondensatschlauch REHAU 9 x 12, Wandkonsole Lübra Universal