

# Luftentfeuchter Meaco Dry Arete Two 12L WiFi

Luftentfeuchter und Luftreiniger in einem Gerät! Ein HEPA-Filter

H13 ist im Lieferumfang enthalten.

Daher ideal für Wohnräume, insbesondere Schlaf- und Kinderzimmer. Leise und kompakt.

Mit WLAN-Anbindung per App.

Dank neuer Regelungstechnik noch energieeffizienter.

Mit einer Leistung von 12 Liter pro Tag (bei 30 °C / 80 % rF) für Räume bis 50 m<sup>2</sup> geeignet. Mit HEPA-Filter H13 auch als Luftreiniger verwendbar (optional).

Artikelnummer: 14988



## Produktbeschreibung

- Hersteller: [Meaco](#)
- Arbeitsweise: Kondensationstrockner mit Energierückgewinnung
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß/schwarz
- Lufteintritt: hinten
- Luftaustritt: vorne oben, mit manuell verstellbarer Luftaustrittklappe
- Ventilator: radial, 3-stufig, mit drehzahlreguliertem DC-Motor
- Luftfilter: Hauptfilter: auswaschbar, Gewebe | Schwebstofffilter (optional): nicht regenerierbar, H13 (HEPA)
- Kompressor: Rotationskompressor
- Kondensator: Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen
- Verdampfer: Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen
- Abtauung: automatisch, thermostatgesteuert (Kompressor aus)
- Kondensatwanne: Kunststoff
- Kondensatabführung: 2,5 Liter Auffangbehälter, überlaufgesichert, mit Kontrolllampe oder Direktablauf
- Hygrostat: eingebaut, elektronisch
- Bedienung: Touchscreen am Gerät oder / und per App (WLAN in Verbindung mit Server des Herstellers)
- Steuerung: Steuerbereich des Hygrostaten: 40 bis 70 % rF in 5-%-Schritten | Betriebsmodi: Nacht (kleinster Lüfterstufe, dunkles Display, keine Tastengeräusche); Wäschetrocknen; Bediensperre; Luftreinigung | Zeitschaltuhr zur Ein- oder Ausschaltung: 24-stufig (1 bis 24 Stunden) | Raumklimaüberwachung: bei ausgeschaltetem Gerät wird ein Hinweis angezeigt, wenn die Raumluftrfeuchte über 70 % rF liegt
- Installation: auf dem Boden stehend, Geräterollen optional (im Lieferumfang enthalten)
- Anschlussart: 2 m Netzkabel mit Schuko-Stecker
- weitere Produktdetails: Konfigurationsspeicher: automatischer Neustart nach Stromausfall oder Netztrennung mit den zuletzt eingestellten Werten

## Technische Daten

- Entfeuchtungsleistung:
  - bei + 30 °C / 80 % rF: 12 Liter/Tag
  - bei + 20 °C / 60 % rF: 5,4 Liter/Tag
  - bei + 10 °C / 80 % rF: 3,6 Liter/Tag
- Kondensatbehältergröße: 2,5 Liter
- Ablaufschlauch: Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15 mm (optional als Zubehör erhältlich)
- Arbeitsbereich: von + 5 °C bis + 35 °C / von 35 % rF bis 100 % rF
- Kältemittel: R 290
- Kältemittelmenge: 0,05 kg
- CO<sub>2</sub>-Äquivalent: 0,15 kg
- FCKW Hinweis: Das Gerät enthält keine fluorierten Treibhausgase.
- Luftmenge: 140 m<sup>3</sup>/Std.
- Schalldruckpegel: bei 2 m Abstand:
  - Lüfterstufe 1: 35 dB(A)
  - Lüfterstufe 2: 38 dB(A)
  - Lüfterstufe 3: 44 dB(A)
- Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz / 16 A
- Leistungsaufnahme (max.): 210 W
- Leistungsaufnahme:
  - bei + 20 °C / 80 % rF: 142 W
  - bei + 20 °C / 60 % rF: 136 W
  - bei + 10 °C / 80 % rF: 114 W
- Stromaufnahme (max.): 1,15 A
- Breite: 319 mm
- Höhe: 492 mm
- Tiefe: 237 mm
- Gewicht: 10,9 kg

**Zubehör (im Kaufpreis enthalten):**

1 Stück HEPA-Filter H13

4 Stück Geräterollen

**optionales Zubehör (nicht im Kaufpreis enthalten):**

HEPA-Filter 3er-Set Meaco Dry Arete 10/12L, Wandkonsole Meaco Dry Arete 12L, Kondensatschlauch REHAU 12 x 15