

DESK2PROTECT SL

Frische Luft mit Sicherheit – auch in rauer, nasser und schmutziger Umgebung

CasaFan 
SafeLine

GEWERBE-EINSATZ

Zertifiziert nach
Maschinenrichtlinie
2006/42/EC Teil 1
für die Verwendung
im Gewerbe.



IP54

Staubschutz
Spritzwasser-
schutz



DESK2PROTECT #303512

Gehäuse, Schutzgitter und Rahmen mit doppelter Korrosionsschutz-Lackierung
Farbe Weiß, Flügelrad aus seewasser-
beständigem Aluminium

- Hochleistungs-Tisch-/Überbauventilator in Ganzmetall-Industrieausführung.
- Ideal zum Einsatz als persönlicher Ventilator in Produktion, Lager und Versand.
- Einfache Montage an Überbauten oder Rahmen.
- 3 Stufen mittels gekapseltem Druckschalter bedienbar. Zweipoliger Ein/Ausschalter.
- Vertikale Neigung im Bereich von 130° einstellbar.
- Schutzgitter, Gehäuse, Rahmen und Standfuß mit doppelter Korrosionsschutzlackierung, Farbe Weiß.
- Stabiler, kippstarrer Standfuß.
- Praktischer Griff an der Rückseite des Schutzgitters.


- 2,5 m Zuleitung H07RN-F G 3 1,0 mm² für hohe mechanische Beanspruchung mit Schutzkontaktstecker IP54.

- Leistungsstarkes Aluminiumflügelrad.

- Schutzart IP54 spritzwassergeschützt, Schutzklasse I.

Artikel	Art.-Nr.	Gehäuse/Gitter	Flügel
DESK2PROTECT SL	303512	Doppelter Korrosionsschutzlack, Weiß	Aluminium

Technische Daten		Maße (mm)	
Leistung Motor (W)	43 max.	Korb Ø mm	350
Spannung (V/Hz)	220-240/~50	Flügel Ø mm	303
Anzahl Stufen	3		
Drehzahl min ⁻¹	1.360 max.		
Gewicht (kg)	5,1		
Schalldruck (L _p -3m) dB(A)	40,8		
Schalleistung (L _w) dB(A)	58,4		
Luftmenge (m ³ /h)*	2.250		
Serviceverh. (m ³ /min/W)	1,00		



Einfache Montage an Traversen und Überbauten.



Zweipoliger Schalter für Ein-/Aus und Umschaltung der Leistungsstufen sind unter einer Gummischutztülle.



Umgebungstemperatur -10 bis +42 °C.

*gemessen nach IEC 60879