
Zubehör Vario

Erst das umfangreiche Einbauzubehör macht die Ventilatoren der VARIO-Serie universell. Für fast jede erdenkliche Montagesituation sind Einbausätze verfügbar. Regel- und Steuergeräte runden das Programm ab.

Weiteres Einbauzubehör für getrennt zu öffnende Doppel-Fenster mit einem Abstand < 10 cm (Zubehör FF, Art.-Nr. 13024, 13025 und 13026) sowie für getrennt zu öffnende Doppel-Fenster mit einem Abstand > 10cm (Zubehör VV, Art.-Nr. 13021, 13022 und 13023) siehe Preisteil.

Modell	ArtNr.	ØD ext.	
ML 150	13015	171	
ML 230	13016	240	
ML 300	13017	300	



Anschlussmaße ML



Montagezubehör für VARIO-Serie

Тур	Art Nr.	für Größe	für Typ	Funktion
Kit MU	13018	alle	AR-Q/S	Gewindebolzensatz m. Gegenstück, L = 450 mm
DKV 230	13004	230		Dunkelkammervorsatz (Neigung 0 - 90°)
TC 150	13027	150	AR-Q/S,	Anschlussflansch Ø 171 mm
TC 230	13028	230	ARI-Q/S	Anschlussflansch Ø 240 mm
TC 300	13029	300		Anschlussflansch Ø 300 mm
ML 150	13015	150		Wandeinbausatz f. Wände > 260 mm
ML 230	13016	230	ARI-Q/S	Wandeinbausatz f. Wände > 260 mm
ML 300	13017	300		Wandeinbausatz f. Wände > 260 mm
SO 150/230	13012	150/230		Einbausatz für abgehängte Decken
SO 300	13013	300		Einbausatz für abgehängte Decken

Dachhaube DH


aus grauem, wetterbeständigem, lackierbarem Kunststoff. Einsatz im Schräg- oder Flachdachbereich sowie als Sturmhaube in senkrechter Lage. Lieferbar für die Größen 150, 230 und 300. Lieferung mit Dichtung und Schrauben.

Modell	ArtNr.	ØD	ØA	В	С	Н
DH 150	13001	300	215	175	28	111
DH 230	13002	400	294	249	30	145
DH 300	13003	534	390	316	33	181

Montageflansch TC

zum Anschluss von Flexschlauch an die Dachhaube Typ DH und/oder an die Vario-AR-Q/S Modelle. Im Regelfall 2 x erforderlich. Lieferbar für die Größen 150/6, 230/9 und 300/12. Lieferung mit Dichtung und Schrauben.


Modell	ArtNr.	ØD ext.	ØA	В	С	Н
TC 150	13027	171	215	175	8	30
TC 230	13028	240	294	249	10	30
TC 300	13029	300	390	316	12	30



Regel- und Steuergeräte für VARIO-Serie

Тур	Art Nr.	Lei- stung max.(W)	Strom- aufnahme max.(A)	Funktion	Ge- wicht (kg)
CR5N	12941	100	0,45	5 Stufen, Reversierung, natürliche Lüftung	0,6
CREN	12944	250	1,20	stufenlos, Reversierung, natürliche Lüftung	0,4
UP-C	91241	-	-	Unterputzdose zum wandbündigen Einbau	0,2

Vortice Steuersensoren für Ventilatoren. Der Senor schaltet wahlweise Ein oder Aus bei Erreichen eines bestimmten Zustandes und läuft dann eine von 3 - 20 Minuten einstellbare Nachlaufzeit ab. Formschönes Gehäuse aus weißem, schlagfestem Kunststoff. 220 - 240 V, 50/60 Hz. Schaltlast max. 3 Ampere. Schutzart IP 20. Max. Umgebungstemperatur 50 °C. Alle Maße in mm.





	Тур	ArtNr.	Beschreibung
,,,,,,	C-Temp	12992	Thermostatsensor, der bei Erreichen einer voreingestellten Temperatur schaltet.
	C-Smoke	12993	Zigarettenrauchsensor, der bei Erreichen einer voreingestellten Konzentration schaltet.
	C-HCS	12994	Feuchtesensor, der bei Erreichen einer relativen Luftfeuchte von 65% schaltet.
	C-PIR	12998	IR-Bewegungssensor, der bei Bewegungen im Erfassungsbereich schaltet.